



Konvansiyonel Isı Artış Dedektörü S6-CRD-200

S6-CRD-200 hızla yükselen ısı dedektörü, sıcaklık ve sıcaklık artış hızının ölçülmesine dayanarak tasarlanmıştır. Ani sıcaklık artışlarına ve belirli bir sıcaklık seviyesinin üzerindeki yükselmeye tepki vererek yangın alarmını tetikler. Dedektörün performansı uluslararası standartlara göre düzenlenmiş olup, dakikada 8 derece Celsius sıcaklık artış hızında aktif hale gelir. Duman üreten maddelerin bulunduğu ve yangının hızla yayıldığı ortamlar için uygundur.



Ürün Özellikleri

- EN 54-5 standardına uygun olarak tasarlanmıştır
- Uzaktan gösterge çıkışı mevcuttur
- SENS konvansiyonel kontrol panelleriyle uyumludur
- SMD teknolojisi kullanılmıştır
- Güvenilir performans sunar
- Düşük enerji tüketimine sahiptir
- Darbeye dayanıklı plastik gövde
- Kırmızı LED durum göstergesiyle donatılmıştır
- Kolay montaj ve kullanıcı dostu tasarım



Teknik özellikler

Dedektör Sınıfı	A2R
Besleme Gerilimi	27V
Normal Akım Tüketimi	65µA
Alarm Akımı	25mA
Alarm Sıcaklık	54-70 °C
Sıcaklık Aralığı	-10°C ila 70°C
Nem	95% (Yoğuşma Olmadan)
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	140gr

Kullanım alanı

S6-CRD-200 dedektörü, yüksek buhar yoğunluğu, egzoz gazları, toz gibi ortamlarda kullanım için uygundur. Örneğin, mutfaklar, garajlar, buhar kazan daireleri veya optik duman dedektörlerinin yangın tespiti için kurulmasının mümkün olmadığı diğer alanlarda kullanılabilir.

Yapı

S6-CRD-200 dedektörünün kasası ABS plastikten üretilmiştir.