



Konvansiyonel Sabit Sıcaklık Isı Dedektörü S6-CHD-200

S6-CHD-200 ısı dedektörleri, sabit bir sıcaklık eşiğini kullanarak çalışır. Ortam sıcaklığını sürekli olarak takip eder ve sıcaklık 54 ila 70°C'ye ulaştığında alarm verir.

Duman veya diğer partiküllere karşı duyarlı olmadığı için S6-CHD-200, aşırı tozlu ortamlarda kullanım için ideal bir seçenektir.



Ürün Özellikleri

- EN 54-5 standardına uygun olarak tasarlanmıştır
- Uzaktan gösterge çıkışı mevcuttur
- WISE adreslenebilir panel ve diğer SENS adreslenebilir panelleriyle uyumludur
- SMD teknolojisiyle üretilmiştir
- Güvenilir performans sunar
- Düşük enerji tüketimine sahiptir
- Darbeye dayanıklı plastik gövde
- Kırmızı LED durum göstergesiyle donatılmıştır
- Kolay montaj ve kullanıcı dostu tasarım



Teknik özellikler

Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	65µA
Alarm akımı	25mA
Alarm Sıcaklık	54-70 °C
Sıcaklık aralığı	-10°C ila 70°C
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	140gr

Kullanım alanı

S6-CHD-200 dedektörü, ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ortamlarda ve sıcaklık artış hızının duman yayılma hızından çok daha yüksek olduğu alanlarda, ayrıca duman üreten maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanım için uygundur.

Yapı

S6-CHD-200 dedektörünün kasası ABS plastik malzemeden üretilmiştir.