



Konvansiyonel Duman/Isı Kombine S6-CMD-200

Optik duman algılama ve ısı algılama özelliklerini bir arada sunan S6-CMD-200 serisi, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu dedektörler, iki farklı algılama yöntemini kullanarak yangın riskini en aza indirmeye yardımcı olur.



Ürün Özellikleri

- EN 54-5 ve EN 54-7 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır
- Uzaktan gösterge çıkışı mevcuttur
- SENS konvansiyonel kontrol panelleriyle uyumludur
- SMD teknolojisiyle üretilmiştir
- Güvenilir performans sunar
- Düşük enerji tüketimine sahiptir
- Darbeye dayanıklı plastik gövde
- Kırmızı LED durum göstergesiyle donatılmıştır
- Kolay montaj ve kullanıcı dostu tasarım



Teknik özellikler

Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme Gerilimi	27V
Normal Akım Tüketimi	65µA
Alarm Akımı	25mA
Alarm Sıcaklık	54-70°C
Sıcaklık Aralığı	-10°C ila 70°C
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	150gr

Kullanım alanı

Bu sensörün duman ve ısıya karşı hassasiyeti sayesinde çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Ortamdaki dumanı duman algılama teknolojisiyle tespit eder ve sıcaklık değerini ısıya duyarlı sensörler aracılığıyla merkezi kontrol paneline iletir.

Yapı

S6-CMD-200 dedektörünün gövde ve algılama haznesi ABS plastik malzemeden üretilmiştir. Ayrıca, mekanik parçaları toz ve haşerelere karşı dedektörü koruyacak şekilde özenle tasarlanmıştır.