



Adreslenebilir İzolatörlü Siren

F2-ASM-300

Bir yangın ihbar sisteminde, yangın algılandıktan sonra, bu konu sakinlere ve mahalde bulunan kişilere sesli ve görsel bildirimler ile en kısa sürede bildirilmelidir. Bu nedenle sesli ve ışıklı bildirim elemanlarının varlığı gereklidir. Yüzey montaj teknolojisine sahip F2-ASM-300 adresli siren, iç ortamlar için uygun bir seçimdir.



Ürün Özellikleri

EN 54-3,54-17 standardına sahiptir.

Aktif ve pasif izolatör kablolamalı dahili izolatör ile donatılmıştır

Manuel adres programlayıcı ile kolayca adresleme

Wise adresli panel ve diğer Sens adresli panellerle uyumlu

SMD üretim teknolojisi

Kararlı ve uygun performans

Düşük güç tüketimi

Darbeye dayanıklı plastik çerçeve

İç ortamlara uygun ses şiddetine sahiptir.

Enerjisini Loop hattı üzerinden alacağından dolayı harici beslemeye gerek yoktur.



Teknik özellikler

Besleme Gerilimi	27V
Normal çektiği Akım	0.6mA@27V
Alarm halde çektiği Akım	6.4mA@27V
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+70°C)
Ortam Nemi	%95 (Yoğunlaşma olmadan)
Tip	Tipe A (iç mekan kullanımı için)
IP Standardı	IP21
Ses Yoğunluğu	80 dB(1 mtr. mesafede)
Ana Frekanslar	600Hz – 4kHz
Ses Düzeni	Çift Ton
Ölçüler	100×75mm
Ağırlık	150gr

Kullanım alanı

Sireni tasarımı ve ses şiddeti dikkate alındığında, adreslenebilir sistemlerde iç mekan kullanımı için uygundur.

Yapı

F2-ASM-300 sesli uyarıcının kasası ABS plastik malzemeden üretilmiş olup, sade ve pratik bir gövde tasarımına sahiptir.



İzolatör özellikler

Maksimum hat gerilimi	28V
Minimum hat gerilimi	15V
Cihazın izole ettiği maksimum gerilim ($V_{SO\ max}$)	6V
Cihazın izole ettiği minimum gerilim ($V_{SO\ min}$)	2V
Cihazın yeniden bağlandığı maksimum gerilim ($V_{Sc\ max}$)	6V
Cihazın yeniden bağlandığı minimum gerilim ($V_{Sc\ min}$)	2V
Anahtar kapalıyken maksimum sürekli akım ($I_{c\ max}$)	400mA
Maksimum anahtarlama akımı ($I_{s\ max}$)	600mA
Maksimum kaçak akım ($I_{L\ max}$)	8mA
Anahtar kapalıyken maksimum seri empedans ($Z_{c\ max}$)	0.5Ω