



Adreslenebilir İzolatörlü Resetlenebilir İhbar Butonu S6-ACP-300

S6-ACP-300, adreslenebilir yangın alarm sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış, sıfırlanabilir bir adreslenebilir yangın alarm butonudur. Dahili LED göstergesi ile kompakt ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Buton, merkezi panel tarafından beslenir ve verilen anahtar kullanılarak kolayca sıfırlanabilir. Adreslenebilir fonksiyonu, bir aktivasyon durumunda kesin konum tespiti yapılmasını sağlar.



Ürün Özellikleri

- EN 54-11,54-17 standardına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Aktif veya pasif modda çalışabilen dahili izolatör ile donatılmıştır.
- El tipi programlayıcı ile kolay adresleme yapılabilir.
- WISE adreslenebilir panel ve diğer SENS adreslenebilir panellerle uyumludur.
- SMD teknolojisi ile üretilmiştir.
- Güvenilir performans sunar.
- Düşük güç tüketimine sahiptir.
- Darbelere dayanıklı plastik gövdeye sahiptir.
- Kırmızı LED durum göstergesi ile donatılmıştır.
- Özel sıfırlama tuşu ile kolayca resetlenebilir.



Teknik özellikler

Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	1mA @ 27V
Alarm akımı	2mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Tip	Tip A (İç mekan kullanımı için)
Boyut	50x95x95 mm
Ağırlık	130gr

Kullanım alanı

S6-ACP-300 yangın ihbar butonu, tasarım tipi itibarıyla; iç mekân merdiven boşlukları ve koridorlar gibi alanlarda — konut, endüstriyel ve benzeri uygulamalarda — kurulum için uygundur.

Yapı

S6-ACP-300 yangın ihbar butonu, özel anahtarı sayesinde kolayca sıfırlanarak normal çalışma moduna dönebilir ve ABS plastik malzemeden üretilmiştir.



İzolatör özellikler

Maksimum hat gerilimi	28V
Minimum hat gerilimi	15V
Cihazın izole ettiği maksimum gerilim ($V_{SO\ max}$)	6V
Cihazın izole ettiği minimum gerilim ($V_{SO\ min}$)	2V
Cihazın yeniden bağlandığı maksimum gerilim ($V_{Sc\ max}$)	6V
Cihazın yeniden bağlandığı minimum gerilim ($V_{Sc\ min}$)	2V
Anahtar kapalıyken maksimum sürekli akım ($I_{c\ max}$)	400mA
Maksimum anahtarlama akımı ($I_{s\ max}$)	600mA
Maksimum kaçak akım ($I_{L\ max}$)	8mA
Anahtar kapalıyken maksimum seri empedans ($Z_{c\ max}$)	0.5 Ω